

# GUIDA INSTALLAZIONE ENIGMA2 SU MARA M9

Guida scritta da: Raskino

Scritta per : [www.dvbmedia.it](http://www.dvbmedia.it)

data : 26/05/2013

## Premessa :

Mara m9 non è altro che un xtrend et9x00 con prestazioni quasi identiche rispetto al prodotto marchiato xtrend .

Tuttavia il firmware preinstallato di fabbrica è un software proprietario e quindi dovremmo procedere alla conversione del boot per installare enigma2.

## Cosa ci serve :

- 1 pendrive usb ( per comodità è fortemente consigliato usare 2 pendrive usb)

n.b. : se si opta per l'utilizzo di 2 pendrive , su una dobbiamo inserire i file di conversione/bootloader ( come sarà spiegato in seguito) e nell'altra la release enigma2 prescelta .  
Tra le release installabili ci sono :

- [odin support](#)
- [openatv](#)
- [openPL](#)

Questi appena descritti sono i firmware più vicini alla casa madre , tuttavia in rete se ne trovano altre compatibili tipo l'ottima openvix e l'italiana opensif .

## Guida :

- Scaricare dal nostro sito il file [mara2odin](#) ( la nostra versione è un repack corretto )
- Copiare il contenuto nella usb #1 e inserire preferibilmente nelle usb posteriori
- Accendere il ricevitore e far eseguire tutte le operazioni fino al successivo riavvio

Il ricevitore a riavvio eseguito visualizzerà loading – booting sul display vfd del dec e sul televisore troveremo un bootlogo con la scritta Odin – Support , si avrà la sensazione che il ricevitore risulti bloccato in booting perenne in quanto non permette nessuna operazione . Spegnete il vostro ricevitore e rimuove la pendrive #1.

- scaricare il firmware prescelto (esempio Openatv)
- Copiare la cartella “odinm9” nella usb #2 inserendola preferibilmente nelle usb posteriori
- Accendere il ricevitore e far eseguire tutte le operazioni fino al successivo riavvio

A riavvio terminato avrete la vostra release enigma2 installata pronta alla prima configurazione .